

Sandwich Maker Company

FB-1

сэндвич-панель с
обкладками из ПВХ



Sandwich Maker Company

Гарантия
Сертификат

При соблюдении наших рекомендаций по обработке и установке, а так же учитывая наши общие условия заключения торговых сделок, мы даем на исполнение нашей продукции

10 лет гарантии



Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Friedenstraße 10, 42699 Solingen
Telefon: +49 2124 2347-1111, Telefax: +49 2124 2347-110
E-Mail: stadur@stadur.com, stadur@stadur.de

STADUR
Innovation und Systemlösungen



Информация о продукте

Stadur сэндвич-панель FB-1



Описание:

Сэндвич-панель FB-1 состоит из экструдированного полистирольного ядра, покрытая с обеих сторон твердым ПВХ 1,0 мм, 1,3 мм, 1,5 мм или 2,0 мм. Панель покрыта с двух сторон защитной пленкой. Гарантия от Stadur — 10 лет.



Характеристики:

- очень хорошая теплоизоляция
- УФ-устойчивость к ультрафиолету — (5 лет гарантия на ПВХ – слой покрытия)
- высокая ударпрочность
- легко обрабатывается инструментами предназначенные для обработки дерева и металла



Слой покрытия:

Панель из твердого ПВХ с обеих сторон 1,0 мм, 1,3 мм, 1,5 мм или 2,0 мм. Стандартные цвета: аналогично RAL 9016 глянцевый или шелковисто-матовый. Информацию по размерам, толщинам и цвету можно взять из актуального прайслиста.



Материал заполнения:

Экструдированный пенополистирол, свободный от FCKW или вспененный CO₂, высокая паронепроницаемость, минимальное водопоглощение, B 1 по DIN 4102. Для оптимального склеивания, в пенополистироле прорезаны желобки. При обработке не выделяется пыль. Используется пена с различной теплопроводностью λ_D -Wert 0,029 – 0,035.



Общая толщина:

24 мм
Могут быть предложены другие большие или меньшие толщины обкладок или заполнения.



Размеры:

2000 x 1000 мм 3000 x 2000 мм
3000 x 1500 мм 4000 x 2000 мм
Другие размеры или заданные форматы по запросу.



Технические данные:

Толщина	Обкладки	U-величина (λ_D 0,029)	U-величина (λ_D 0,035)
24 мм	1,0 мм	1,06	1,23
24 мм	1,5 мм	1,10	1,29

Другие размеры и толщины по запросу.



Специальные элементы:

Stadur сэндвич-панели FB-1 могут поставляться с специально вставленными элементами от шумозащиты или пролома – с вставками из алюминия. Деревянная, алюминиевая или ПВХ кантовая вклейка, кантовая обработка материала заполнения ступенчато или в виде паза – возможна. Кроме этого возможны другие материалы заполнения такие как PUR-полиуретановая пена, минеральная вата или материал сотовой конструкции.



Указания:

На основании термопластичных свойств ПВХ, советуем не применять цветные слои покрытия в наружных конструкциях. Фирма Stadur не несет ответственность гарантии для комбинированных элементов, которые дополнительно лакированы без письменного согласия фирмы. Для улучшения звукоизоляции и получения наиболее ровной поверхности, мы предлагаем применять слой покрытия в 2,0 мм. При применении растворителей, необходимо применять в качестве заполнения PUR – полиуретановая пена.

Дальнейшую информацию можно найти в проспекте: «Рекомендации по переработке».



Область применения:

оконное заполнение элементы ограждений перегородки выставочные стенды
дверное заполнение контейнеры отделка балконов корабле- и яхтостроение
фасадные элементы холодильные камеры рекламные вывески